

Aufsatzrahmen

Das **Aufsatzrahmensystem** ist eine weltweit genutzte und bewährte Verpackungslösung. Flexible Aufsatzrahmensysteme besitzen alle Vorteile eines modernen Mehrwegsystems. Beschädigte Rahmen oder Deckel können leicht ersetzt werden. Die Investition ist verhältnismäßig gering und unter normalen Umständen ist die Verpackung mehrere Jahre einsetzbar.



VORTEILE

- ✓ Einbrettausführung
- ✓ mehrfach stapelbar
- ✓ sehr stabil und langlebig
- ✓ für den flexiblen, kostengünstigen Versand
- ✓ ideal für den Einsatz als Pendelverpackungen durch Höhenvariabilität
- ✓ mit Palette, Aufsatzrahmen und dem passenden Sperrholzdeckel haben Sie eine komplette, umweltfreundliche Verpackung
- ✓ gefertigt aus **20 mm gehobeltem Qualitäts-Nadelholz**, 200 mm hoch und mit **galvanisierten Scharnieren aus hochwertigem Stahl** in der Stärke von 1,25 mm
- ✓ diagonal faltbar, dadurch geringer Platzbedarf
- ✓ für den weltweiten Versand durch **IPPC-Zertifizierung** geeignet
- ✓ individuell nach Ihren Wünschen bedruckbar



Zertifizierungsbeispiel

Gefahrgut-BOX

Die **Gefahrgut-Box** ist für Gefahrgut in allen drei Verpackungsgruppen zugelassen. In Gruppe III entspricht dies einem Bruttogewicht bis 300 kg. UN ist das UNO-Verpackungssymbol und bedeutet, dass die Verpackung die UNO / ICAO-Bestimmungen nach Prüfung und technischer Spezifikation erfüllt. X, Y und Z sind die Buchstabenbezeichnungen für die Einteilung der Verpackungs-Gruppen I, II und III (die Gefahrenklassen des Inhaltes) und zeigt, für welche Verpackungsgruppe das Bruttogewicht zugelassen ist.

UNO Verpackungsgruppe	Verpackungstyp*	Bruttogewicht max. in kg	Sperrholz in mm
I	UN 4D ETi 121005/X	31 kg	4 mm
I	UN 4D ETi 121005/X	90 kg	6 mm
II	UN 4D ETi 121005/Y	135 kg	6 mm
II	UN 4D ETi 01011/Y	250 kg **	8 mm
III	UN 4D ETi 121005/Z	300 kg **	6 mm

Ab 90 kg mit
4 Bändern sichern

* Typenbezeichnung kann sich ändern von UN 4D auf UN 4DV
 ** bei diesem Gewicht müssen die Boxen mit 5 Bändern (3+2) umreift werden.



Zur leichten Umreifungsbandbefestigung mit Aussparungen

Zertifizierungsbeispiel



Mit IPPC-Zertifizierung



Die Handhabung ist kinderleicht:

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Aufbau wie bei einer normalen GRANBY-BOX.</p>	<p>Die Hülle der gefüllten BOX rundum mit dem Boden und Deckel verschrauben / nageln.</p>	<p>Umreifungsband durch die vorbereiteten Aussparungen führen.</p>	<p>Umreifungsbänder festspannen und die Kiste ist transportbereit.</p>

GRANBY - einfacher geht's nicht !