

## FleeceGuard® CL

*Besonders sanft auch bei rauen Bedingungen*

FleeceGuard® CL ist das Allround Talent der FleeceGuard®-Palette. Je mehr Form ins Spiel kommt, desto optimaler ist der Einsatz von FleeceGuard® CL. Durch unsere eigene Entwicklung und Fertigung können wir FleeceGuard® CL nahezu jeder beliebigen Form anpassen.

Soll die Verpackung direkt für den offenen Transport oder die Außenlagerung verwendet werden? Kein Problem. FleeceGuard® CL bietet einen Rundumschutz für zwölf Monate gegen Wind, Wetter und UV-Strahlen.



Full-Body-Cover

### Vorteile

FleeceGuard® CL bietet einen optimierten Schutz:

- // Keine Ablagerungen, Spuren oder Kratzer auf empfindlichen Sichtoberflächen
- // Wasserdichter Schutz durch Ultraschall-Verschweißung
- // Keine Interaktion mit frischen Lacken im Aushärtungsprozess
- // Individuelle Verpackungsanfertigung nach Ihren Vorgaben
- // Mehrwegfähig



CKD-Haube Cockpit



Cargo-Haube für CKD-Rohkarosse



Lackerschutz für Ölfilter

## Technische Daten

Beschreibung	Ausführung
<b>Verwendet werden ausschließlich Materialien ohne Zusatz von Farbadditiven.</b>	
Flächengewicht	120 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Erscheinungsbild	weiß, geruchlos
Zugfestigkeit nach DIN EN 29073-3	MD > 145 N CD > 90 N
Dehnung nach DIN EN 29073-3	MD > 60% CD > 85%
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit im Normklima (Mitteleuropa)	36 Monate
Reaktivität auf Lösemittel aus Farbaufträgen und Beschichtungsmassen	keine bekannt
Lagerung	trocken und dunkel lagern
Entsorgung	Recycling, Verbrennung, Deponierung
Gesundheit	gesundheitlich unbedenklich

## Anwendungen



Klimagerät



Markenlogo



Abdeckkappen für Aluminiumrohre

## Zusammensetzung

- 70 g/m<sup>2</sup> PP-Vlies, wasserstrahlverfestigt, hydrophob, bindemittel- und additivfrei, silikonfrei
- 50 g/m<sup>2</sup> polyolefinische Beschichtung, transparent, UV- und kältestabilisiert, silikonfrei