

FTK 600 & 600/2 Luftkissensystem



Beschreibung

Mit den FTK 600 Luftkissensystemen lassen sich je nach Bedarf automatisch Luftkissenmatten aus COEX-PE-HD oder COEX-PET-PE-Folie produzieren. Hergestellt werden bis zu 4 m³/Stunde in bis zu 600 mm Breite. Durch die variabel einstellbare Größe und Anzahl der Luftkissen pro Reihe lässt sich damit jede Verpackung füllen. Auch empfindliche Gegenstände sind dadurch hervorragend gegen Aufprall geschützt.

Die leicht zu bedienende FTK 600 ist mit einer Programmauswahl, einem digitalen Zählwerk sowie einer Abschneid- bzw. Perforationsvorrichtung ausgestattet. Das System FTK 600/2 Luftkissensystem produziert in einem Arbeitsgang zwei Luftkissenketten.

Vorteile

- // automatische Luftkissenproduktion
- // Volumen entsteht erst bei der Anwendung
- // spart Zeit und Lagerkapazität
- // automatisches Schneidwerk, variabel wähl- und abschaltbar
- // Perforation ist abschaltbar
- // stark belastbare Folien verwendbar

Anwendung



Technische Daten

Beschreibung	Abmessung in mm	Produktionsleistung	Betriebsspannung	Verarbeitungsbreite in mm	Gewicht in kg
FTK 600 Maschine	1.167 x 1.172 x 1.440	bis zu 4 m ³ /h	220 V, 50 Hz	150–600	419
FTK 600/2 Maschine	1.167 x 1.172 x 1.440	bis zu 4 m ³ /h	220 V, 50 Hz	150–600	419

Folien

Bezeichnung	Typ	Optik	Abmessung in mm x m	Qualität in µm	Ø-Hülse
2300	PE-HD	transluzent	600 x 1.600	19	50
Economic	PE-HD	transluzent	600 x 1.000	30	50
Solid	PET-PE	transluzent	600 x 850	32	50
Standard	PE-HD	transluzent	600 x 750	45	50
Spezial	PE-HD	transluzent	600 x 500	65	50

Optionen

- Die Folie ist in verschiedenen Standardqualitäten erhältlich für Luftkissen von 30–180 mm Länge. Individuell bedruckbar. Auch für andere Luftkissensysteme geeignet.