


## KV entry Stretchwickler

Der halbautomatische Stretchwickler KV entry zeichnet sich durch eine massive Stahlkonstruktion aus und lässt sich einfach bedienen. Mit sechs speicherbaren Programmen, der automatischen Höhererkennung und seinen vielfältigen Erweiterungsoptionen ist dieser Stretchwickler das ideale Gerät für kleinere bis mittlere Produktionsleistungen.



### Eigenschaften

- “ Drehteller: 1.500 mm
- “ Wickelhöhe: max. 2.200 mm
- “ Palettengewicht: maximal 1.200 kg
- “ elektromagnetische Folienbremse
- “ Softstart und -stop
- “ automatische Höhererkennung
- “ sechs speicherbare Programme
- “ regelbare Folienschlitten- und Drehtellergeschwindigkeit
- “ einstellbare Folienüberlappung
- “ einstellbare Anzahl Fuß- und Kopfwicklungen und Verstärkungswicklung
- “ Einfach- und Kreuzwicklung
- “ Deckblattprogramm

### Technische Daten

Abmessungen L x B x H in mm	Gewicht in kg	max. Palette in mm	max. Palettengewicht in kg	Strom in V
2.430 x 1.650 x 2.240	400	1.200 x 800	1.200	230

### Optional erhältlich

- “ Hubschlitten mit fester Vorreckung (160, 200, 240 %)
- “ Drehteller: 1.500 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg
- “ Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 1.200 kg
- “ Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg
- “ TP-Version – für Elektroameisen und Handhubwagen (mit Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 1.200 kg)
- “ Fotozelle zur Erkennung von dunklen Produkten
- “ Erhöhung Mast (bis 2.500 mm Wickelhöhe)
- “ Auffahrampen für Elektroameise/Handhubwagen