

FTK 400 & 400/2 Luftkissensystem



Beschreibung

Das FTK 400 Luftkissensystem produziert automatisch und bedarfsgerecht Luftkissenmatten. Durch die variabel einstellbare Größe und Anzahl der Luftkissen lassen sich damit Verpackungen unterschiedlicher Größe sinnvoll befüllen und empfindliche Gegenstände gegen Aufprall schützen. Das System stellt belastbare Luftkissenmatten aus Folien unterschiedlicher Stärke her (Füllvolumen bis 8 m³/Stunde).

Das System FTK 400/2 Luftkissensystem ist einem digitalen Zählwerk sowie einer Abschneid- bzw. Perforationsvorrichtung ausgestattet und produziert in einem Arbeitsgang entweder eine Luftkissenkette mit einer Gesamtbreite bis 420 mm oder zwei Kissenketten mit ca. 210 mm Breite (Füllvolumen bis 6 m³/Stunde). Mit dem separaten Coiler lassen sich Coils mit einem Durchmesser von bis zu 1.200 mm vorproduzieren.

Vorteile

- // automatische Luftkissenproduktion
- // Luftkissengröße und -anzahl variabel einstellbar
- // automatisches Schneidwerk, variabel wähl- und abschaltbar
- // Perforation variabel wähl- und abschaltbar
- // Volumen entsteht erst bei der Anwendung
- // spart Zeit und Lagerkapazität

Anwendung



Technische Daten

Beschreibung	Abmessung in mm	Produktionsleistung	Betriebsspannung	Verarbeitungsbreite in mm	Gewicht in kg
FTK 400 Maschine	1.165 x 980 x 1.440	bis zu 6 m ³ /h	220 V, 50 Hz	420	340
FTK 400/2 Maschine	1.165 x 980 x 1.440	bis zu 6 m ³ /h	220 V, 50 Hz	420	340

Folien

Beschreibung	Typ	Optik	Abmessung in mm x m	Qualität in µm	Ø-Hülse
2300	PE-HD	transluzent	420 x 2.400	19	50
2300	PE-HD	transluzent	420 x 2.400	19	76
Economic	PE-HD	transluzent	420 x 1.400	30	50
Economic	PE-HD	transluzent	420 x 1.400	30	76*
Solid	PET-PE	transluzent	420 x 1.200	32	50
Solid	PET-PE	transluzent	420 x 1.200	32	76*
Standard	PE-HD	transluzent	420 x 1.000	45	50
Standard	PE-HD	transluzent	420 x 1.000	45	76*
PAPE	PA-PE	transluzent	420 x 900	48	50
Spezial	PE-HD	transluzent	420 x 700	65	50
Spezial	PE-HD	transluzent	420 x 700	65	76*

* extra kurzer Kern